PatioPrinter
携帯プリンタ

小型軽量80mmサーマルプリンタ
モバイル業務に適した堅牢性
InternetExplorer for CEからの印刷をサポート

shaping tomorrow with you
社会とお客様の豊かな未来のために

耐落下1.5m[*1]、防滴防塵IP54[*2]対応、堅牢性重視のBluetooth携帯プリンタ

ジャーナル、レシート、値下げラベル印字など多様な用途に

付属のスペーサーで58mm、70mmの用紙も印字可能。ジャーナル印字だけでなく、ラベルシール紙の印字[*3]にも対応。モバイルハンディと同じく厳しい環境で使用される事を想定し、耐環境性を考慮しています。バッテリ残量は3段階表示、印字中に用紙切れが発生した場合、用紙再セット後にPRINTボタン押下で再印字ができます。

仕様		
型名		FHTPR431
印字方式		感熱方式
用紙幅		58mm、70mm、80mm（58、70mmはスペーサで対応）
総ドット数		576ドット／ライン
印字密度		8ドット／mm（印字幅72mm 576ドット）
印字速度		最大80mm／秒
印字桁		ANK：48桁（24ドット、12×24）、漢字：24桁（24ドット、24×24）
用紙種類		1P感熱紙、タック紙
用紙厚		ロール紙：最大75μm、ラベル紙：最大110μm
用紙径		最大Φ50mm
印字文字種		漢字（JIS第一、第二水準）、ANK（英数、カナ、記号）、外字、イメージ登録、罫線、下線
フォント		丸ゴシック体、明朝体
印刷可能バーコード		［1次元］JAN（EAN）8、JAN（EAN）13、CODE39、CODE128、NW7、Interleaver 2 out of 5、UPC−A／E、GS1Databar ［2次元］QRcode、MaxiCode、PDF417
操作部		電源キー、FEEDキー（紙送り）、PRINTキー（再印字）、Bluetoothキー（ON／OFF）、BUZZERキー（段階調整）
表示LED		バッテリ残量、CHARGEランプ（充電状態）、STATUSランプ（状態表示）
インターフェイス	Bluetooth	Ver2.1+EDR
	IrDA	V1.2
ブザー音量		3段階（消／小／中／大）
その他機能		外字登録（2,068文字）、イメージ登録（384KB、最大255個）[*5]、フォームオーバーレイ（1M、最大16ページ）[*5]、Bluetoothアドレス印字、印字位置補正機能、罫線機能
電源		リチウムイオンバッテリー 2200mAh
稼働時間		約35時間[*6]
充電時間		約3時間（約10℃～30℃時）
動作環境	動作温度	−5℃～50℃（結露なきこと）
	保存温度	−20℃～60℃（結露なきこと）
	耐落下	1.5m[*1]
	防滴防塵	IP54[*2]
寸法		106×116×58mm
重量		約350g
添付品		取扱説明書、保証書、用紙幅調整スペーサ、バッテリパック
オプション		ACアダプタ、キャリングケース、パック充電器、マルチパック充電器、ネックストラップ

Green Policy Innovation

モバイルハンディ用設定ツール

当社モバイルハンディ（MultiPad V2,B-PAD V2）用のツールをご用意。Bluetooth経由でプリンタの設定が可能。（モバイルハンディアプリケーション開発キットV02L13以降に収録）
ご使用中のハンディから即座に状態を確認、変更が可能。パソコン（Windows7）用ツールはUSB接続のBluetooth通信アダプタを利用して可能。[*4]

モバイルハンディのオプションとして

富士通モバイルハンディ標準のオプション製品であるため、サポート・保守・保障などのアフターケアは、すべてモバイルハンディと同じ高水準で対応いたします。また前機種（FHTPR231R）と互換があり、アプリケーションを変更することなく機器の入れ替えだけで使用できます。[*7]

オプション

キャリングケース（写真は本体に装着した状態）

ACアダプタ

バッテリパック充電器

マルチパック充電器

ネックストラップ

アプリケーション開発について

当社モバイルハンディの場合はモバイルハンディアプリケーション開発キット（V02L13以降）に携帯プリンタライブラリを収録。（Patio700は本体付属DVDに収録）。本レベルよりWebアプリ印字（ActiveX）に対応しています。他社ハンディおよびパソコン（Windows7）からの印字につきましては、別途ご相談ください。

保守契約のご案内

本製品はセンドバック方式での保守サービスをご提供しております。お客様の運用やご要望に合わせた様々なメニューをご用意しております。本製品の安定稼働のため月額の保守サービスのご利用をお願いいたします。

*1：1.5mの高さからコンクリート面への落下に対し、26面各1回の落下をさせ、動作に支障ないことを確認。テスト結果であり全てのケースを保障する訳ではありませんのでご注意ください。
*2：国際規格「IEC 529 IP54」または「耐環境性能 IP54」。塵埃に対する防護レベル5（埃の侵入から完全に保護されているわけではないが、装置の良好運転を妨げるような埃は侵入しない）と、雨に対する防護レベル4（いかなる方向からの水の飛沫を受けても有害な影響がないもの）を合わせもちます。ただし用紙収納部は開口部からは水がしみこみますので、濡れた場合は速やかにふき取ってください。
*3：マーカー検出方式のため、タック紙は用紙の背面に黒いマーカーの付いている紙に限られます。
*4：すべてのパソコンでの動作を保障する物ではありません。動作しないパソコンがある可能性もありますのでご了承ください。また、パソコン本体に内蔵されているBluetoothでは動作保証しておりません。USB接続のBluetoothアダプタは市販品になります。接続実績のある製品については、別途お問い合わせください。
*5：登録内容により、個数・ページ数は変動します。
*6：新品バッテリー使用および常温環境下で、Bluetoothを常時接続しモバイルハンディからの指示により12文字（12×24ドット）を、10秒毎に一回印字を繰り返して測定。
*7：Bluetoothアドレスの再登録は必要です。

⚠安全に関するご注意	ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
	水、湿気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。 火災、故障、感電などの原因となることがあります。 表示された正しい電源・電圧および環境条件でお使いください。

富士通フロンテック株式会社

営業本部 産業・流通営業統括部 モバイル営業部
〒105-7123 東京都港区東新橋1-5-2（汐留シティセンター）
TEL 03-6252-2650
http://www.frontech.fujitsu.com/services/products/handy/

CB0359-1-2012年6月AP